



— PRODUKTDATABLAD

HF4R Work

HF4R Work

BESKRIVELSE AF PRODUKTET

Ledlenser HF4R Work er den slanke og ekstremt lette indgangsmodel til industri og håndværk. Ud over tre lysstyrkeniveauer og et rødt frontlys scorer HF4R Work med høj farvegengivelse på tæt hold. Det trineløst drejelige lampehoved sikrer fleksibel belysning. Beskyttelseselementer på frontlinsen gør den velegnet til mange krævende opgaver - og takket være det kraftige genopladelige batteri i hele otte timer ved medium lysintensitet. Det integrerede genopladelige batteri kan oplades hurtigt og nemt med det magnetiske opladningssystem. Andre smarte funktioner omfatter en praktisk transportlås og flere muligheder for fastgørelse til hjelme.



- Slank forlygte med tre lysstyrker og rødt frontlys
- Klart, koordineret lysmønster; to lyskilder oplyser nær- og fjernområdet optimalt
- Beskyttelseselementer på frontglasset giver høj modstandsdygtighed over for alle slags stød; vandtæt til permanent nedsækning (IP68)
- Kraftigt genopladeligt batteri; let at oplade via Magnetic Charge System, med indikator for batteri- og opladningsniveau
- Kan fastgøres til hjelmen med gummipandebånd og den medfølgende hjelmholder med adapter

TEKNISKE DATA	
Vægt med batterier [g]	79
Materiale	PC
Type hovedbånd	Side
Lampehoved Bevægelsestype	Trinløs bevægelse
Drejevinkel for lampehoved [°]	45
Specifikationer for hovedbånd	Aftagelig, Elastisk, Vaskbar, Bagside af gummi

ENERGIFORSYNING	
Antal batterier	1
Genopladelig	Ja
Batteritype	Lithium-ion
Samlet batterispænding [V]	3.7
Batteriets samlede kapacitet [mAh]	1000
Batteriets samlede energi [Wh]	3.7 Wh
Udskifteligt batteri	Nej
Opladningstid [min]	180
Visning af energistatus	Batteriindikator, Indikator for opladning, Advarsel om lavt batteri

YDERLIGERE TEKNISKE SPECIFIKATIONER	
IP-beskyttelsesklasse	IP68
Brudprøve (faldhøjde) [m]	2
Arbejdstemperaturområde [°C]	-20 indtil +40

LYSFUNKTIONER	
Hvid Main: Boost, Power, Mid power, Low power	

LYSKILDE	MAIN
Antal lysdioder	2
Farve	Hvid
Farvetemperatur [K]	4600 indtil 5400
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80

LYSVÆRDIER - Hvid Main				
	Boost	Power	Mid power	Low power
Lysstrøm [lm]	500	300	80	20
Lysende område [m]	130	100	60	15
Varighed af belysning [h]	-	2.5	8	35

HF4R Work

KONTAKTER

For Skift

FUNKTIONER

Rødt lys, Transportlås, Hukommelsesfunktion, Backup-tilstand

TEKNOLOGIER

Temperature Control System, Magnetic Charge System, Fusion Beam

HF4R Work

EMBALLAGE OG LOGISTIK

OPLYSNINGER OM EMBALLAGE

Type af emballage	Boks
Leveringsomfang	Tilslutningssæt til hjelm, Tilslutning - HF, Magnetisk opladningskabel (USB-C)
Vare nr.	502793
Farve	Sort/gul
Pris, vejledende udsalgspris (€)	44,90

INDIVIDUEL EMBALLAGE

Dimensioner B x H x D [cm]	7.2 x 21 x 4.2
Bruttovægt [g]	200
GTIN-13	4058205031769

EKSPORTKARTON

Emballageenhed	48
Dimensioner B x H x D [cm]	45.5 x 34 x 29
Bruttovægt [g]	10400
GTIN-13	4058205031752

HF4R Work

RESERVEDELE

PRODUKTKATEGORI	VARE NR.	PRODUKTETS NAVN	PRIS
Opladere & ledninger	SP502713_CC	Charging Cable USB-C to Magnetic - NEO / HF	6.90 €
Beslag / Reservedele / Produkter	SP502790_HS	Headband - HF4R	9.90 €

HF4R Work

BEMÆRK

Oplysningerne om leveringsomfang, udseende, ydelse, mål og vægt svarer til den viden, der er tilgængelig på udgivelsestidspunktet. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i leveringsomfang, udseende, design og farve uden forudgående varsel i forbindelse med videreudvikling. Produktillustrationerne kan afvige fra produkternes faktiske udseende og kan vise valgfrit tilbehør, der kan købes mod ekstra omkostninger. Der tages forbehold for fejl og trykfejl.

*) 7 års garanti kun hvis registreret, ellers 2 år.
Garantibetingelserne kan ses på <https://ledlenser.com/dk/information-service/garanti/>

1) Måleværdier i henhold til ANSI/PLATO FL 1 ved den relevante indstilling. Hvis ingen indstilling udtrykkeligt er nævnt, refererer værdierne for lysstrøm (lumen/lm) og

lysområde (meter/m) til den lyseste indstilling og værdierne for lysvarighed (timer/h) til den laveste indstilling. En boost-funktion (hvis tilgængelig) kan bruges flere gange, men er kun tilgængelig i kort tid ad gangen. Hvis lampen er udstyret med farvede lysdioder, angives de målte værdier med hvidt lys eller den hvide lysdiode. Hvis lampen har flere energitilstande, er "energisparetilstanden" grundlaget for målingen.

2) Beregnet værdi af kapacitet i watt-timer (Wh). Dette gælder for batteriet eller batterierne i den respektive artikels leveringstilstand eller, i tilfælde af lamper med genopladeligt batteri, for det eller de genopladelige batterier i fuldt opladet tilstand.