



i60-1500 LED 6000 DALI 830 OP

Et fleksibelt og strømlinet stænkstæt LED armatur for interiør og industri. Det monteres nemt på loft, væg, skinne eller vandrette wire. Armaturhuset er fremstillet af galvaniseret pre-lakeret stål med et ekstra lag af hvid epoxy/polyester pulverlak. Endestykker i ASA og afskærmning i opal PC.

Vare nr.	I60087233
EAN Nr.	7054130877868
Leveringstid	A

Tekniske specifikationer

Generelt	
Produktform	Lineær
LMS System	
Antal Dali Adresser	1
LMS protokol	DALI
Teknisk data	
Mindste omgivelsestemperatur (°C)	-25
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	45
IK klasse	07
IP klasse	44
Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ud (lm)	6316
Lumen/Watt (lm/W)	134
Farvetemperatur (K)	3000
CRI	>80
Lysfordeling up %	5
Lysfordeling ned %	95
MacAdam trin	3
Energiklasse lyskilde	C
Driver / Forkobling	
LED drivertype	DALI
Antal drivere	1
Levetid	
Median levetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Median levetid LED L80 (EN62722) MaxTa (h)	100 000
Levetid LED-driver, Ta=25, fejlrate 10 % (timer)	100000
Levetid LED-driver, Ta=45, fejlrate 10 % (timer)	50000
Lyskilde lumen vedligeholdelsesfaktor (LLMF) 50.000t Ta25	0.90



Elektriske data	
Lækstrøm (mA)	0,5
Spænding fra (V)	220
Spænding til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Main Feed DC (V) Min	180
Main Feed DC (V) Max	250
Total effektforbrug (W)	50
Antal af armaturer på en MCB10 type B sikring	15
Antal af armaturer på en MCB10 type C sikring	25
Antal af armaturer på en MCB16 type B sikring	24
Antal af armaturer på en MCB16 type C sikring	40
Optik	
Skærm materiale	Polykarbonat
Skærmtype	Opal
Hus	
Materiale	Stål
Overfladebehandling på armaturhus	Galvaniseret
Farve	WH - Hvid
Farve på armaturhus	White
Dimensioner	
Længde (mm)	1502
Bredde (mm)	165
Højde (mm)	57
Nettovægt (kg)	3,5144
Afslutning	
Klemmetype	5×2×2.5mm2 Push In
Montering	
Produktmontering	Påbygning i loft, Væg
Logistikdata	
Varens bruttovægt (kg)	3,82

