



— PRODUKTDATABLAD

P17R Core

P17R Core

BESKRIVELSE AF PRODUKTET

Med denne lampe kan mørket komme - P17R Core er pålideligt lys og pålideligt langtidsholdbar. Favoritten blandt alle sikkerhedsvagter ligger godt i hånden og er nem at betjene med Fast Action Switch. Det patenterede³ Advanced Focus System sikrer en glidende overgang fra homogent nærlys til skarpt fokuseret fjernlys. Energien til denne ekstremt holdbare lommelygte leveres af en genopladelig Safety Ytrion Cell, en af de sikreste og længst holdbare battericeller på markedet.



TEKNISKE DATA	
Vægt med batterier [g]	715
Materiale	Aluminiumslegering
Belysnings Sortiment [mm]	290
Belysnings Sortiment (fokussiert) [mm]	300
Kassens diameter [mm]	40
Hovedets diameter [mm]	53
ENERGIFORSYNING	
Type af strømkilde	
Antal batterier	1
Genopladelig	Ja
Batteritype	LiFePO4
Samlet batterispænding [V]	6.4
Batteriets samlede kapacitet [mAh]	5700
Batteriets samlede energi [Wh]	36.48 Wh
Udskifteligt batteri	Nej
Opladningstid [min]	270
Visning af energistatus	Advarsel om lavt batteri, Indikator for opladning, Batteriindikator
YDERLIGERE TEKNISKE SPECIFIKATIONER	
IP-beskyttelsesklasse	IP54
Brudprøve (faldhøjde) [m]	1
Arbejdstemperaturområde [°C]	-20 indtil +40

LYSFUNKTIONER

Boost, Power, Mid power, Low power, Clignotant, Position, SOS, Strobe

LYSKILDE

Antal lysdioder

1

LED-type

XPL

Farve

Hvid

Farvetemperatur [K]

6000 indtil 7500

Farvegengivelsesindeks (CRI)

65

LYSVÆRDIER

Boost

Power

Mid power

Low power

Lysstrøm [lm]

1200

900

350

15

Lysende område [m]

560

420

270

50

Varighed af belysning [h]

-

2

12

200

KONTAKTER

For Tilstandskontakt

FUNKTIONER

Dæmpbar, Transportlås, Fokuslås, Flimмерfri, Hukommelsesfunktion, Backup-tilstand

TEKNOLOGIER

Advanced Focus System, Rapid Focus, Smart Light Technology, Temperature Control System, Emergency Light, Magnetic Charge System, Safety Ytrion Cell

P17R Core

EMBALLAGE OG LOGISTIK

OPLYSNINGER OM EMBALLAGE

Type af emballage	Boks
Leveringsomfang	Bælteclips - P17R, Opladningsstation - P17R
Vare nr.	502182
Farve	Sort
Pris, vejledende udsalgspris (€)	219

INDIVIDUEL EMBALLAGE

Dimensioner B x H x D [cm]	14.5 x 31.5 x 8.5
Bruttovægt [g]	1687
GTIN-13	4058205020541

EKSPORTKARTON

Emballageenhed	12
Dimensioner B x H x D [cm]	37.5 x 48.5 x 34.5
Bruttovægt [g]	21
GTIN-13	4058205020565

P17R Core

TILBEHØR

PRODUKTKATEGORI	VARE NR.	PRODUKTETS NAVN	PRIS
Farvefilter & signalhætter	0042	Signal Cone 53mm	9.90 €
Farvefilter & signalhætter	502240	Color Filter Set 53mm	24.90 €
Anti-rul	502241	Roll Protection 53mm	14.90 €
Farvefilter & signalhætter	502245	Signal Cone W 53mm	9.90 €
Opladere & ledninger	0386	Car Charger	19.90 €

P17R Core

BEMÆRK

Oplysningerne om leveringsomfang, udseende, ydelse, mål og vægt svarer til den viden, der er tilgængelig på udgivelsestidspunktet. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i leveringsomfang, udseende, design og farve uden forudgående varsel i forbindelse med videreudvikling. Produktillustrationerne kan afvige fra produkternes faktiske udseende og kan vise valgfrit tilbehør, der kan købes mod ekstra omkostninger. Der tages forbehold for fejl og trykfejl.

*) 7 års garanti kun hvis registreret, ellers 2 år.
Garantibetingelserne kan ses på <https://ledlenser.com/de-de/Unternehmen/Service-Garantie/Garantiebedingungen/>

1) Måleværdier i henhold til ANSI/PLATO FL 1 ved den relevante indstilling. Hvis ingen indstilling udtrykkeligt er nævnt, refererer værdierne for lysstrøm (lumen/lm) og

lysområde (meter/m) til den lyseste indstilling og værdierne for lysvarighed (timer/h) til den laveste indstilling. En boost-funktion (hvis tilgængelig) kan bruges flere gange, men er kun tilgængelig i kort tid ad gangen. Hvis lampen er udstyret med farvede lysdioder, angives de målte værdier med hvidt lys eller den hvide lysdiode. Hvis lampen har flere energitilstande, er "energisparetilstanden" grundlaget for målingen.

2) Beregnet værdi af kapacitet i watt-timer (Wh). Dette gælder for batteriet eller batterierne i den respektive artikels leveringstilstand eller, i tilfælde af lamper med genopladeligt batteri, for det eller de genopladelige batterier i fuldt opladet tilstand.

3) EP-patent 1880139; US-patent 7,461,960.