



— PRODUKTDATABLAD

P5R Core

P5R Core

BESKRIVELSE AF PRODUKTET

P-revolutionen i lommestørrelse! P5R Core er 106 g let og så kompakt, at den nemt kan være i en jakke- eller bukselomme. Alligevel er det et lille kraftværk, ekstremt vejrbestandigt, kraftfuldt og udstyret med de nyeste teknologier. Den nye Smart Light Technology gør det muligt at justere lysfunktionerne endnu mere individuelt til brugeren. Magnetic Charge System sikrer nem opladning af batteriet, og takket være den innovative Flex Sealing Technology kan lampen tåle permanent nedsækning.



TEKNISKE DATA	
Vægt med batterier [g]	106
Materiale	Aluminiumslegering
Belysnings Sortiment [mm]	123
Belysnings Sortiment (fokussiert) [mm]	127
Kassens diameter [mm]	22
Hovedets diameter [mm]	29
ENERGIFORSYNING	
Type af strømkilde	14500 3.7V 750mAh
Antal batterier	1
Genopladelig	Ja
Batteritype	Lithium-ion
Samlet batterispænding [V]	3.7
Batteriets samlede kapacitet [mAh]	750
Batteriets samlede energi [Wh]	2.775 Wh
Udskifteligt batteri	Ja
Opladningstid [min]	120
Visning af energistatus	Advarsel om lavt batteri, Batteriindikator, Indikator for opladning
YDERLIGERE TEKNISKE SPECIFIKATIONER	
IP-beskyttelsesklasse	IP68
Brudprøve (faldhøjde) [m]	2
Arbejdstemperaturområde [°C]	-20 indtil +40
Max. Undervandsdybde [m]	1.5

LYSFUNKTIONER				
Boost, Power, Mid power, Low power, Position, Clignotant, SOS, Strobe				
LYSKILDE				
Antal lysdioder	1			
LED-type	XPG2			
Farve	Hvid			
Farvetemperatur [K]	6000 indtil 7500			
Farvegengivelsesindeks (CRI)	70			
LYSVÆRDIER				
	Boost	Power	Mid power	Low power
Lysstrøm [lm]	500	350	130	15
Lysende område [m]	250	180	110	40
Varighed af belysning [h]	-	1	3	25
KONTAKTER				
For Skift				
FUNKTIONER				
Dæmpbar, Transportlås, Flimmerfri, Hukommelsesfunktion, Backup-tilstand				
TEKNOLOGIER				
Advanced Focus System, Smart Light Technology, Magnetic Charge System, Emergency Light, Temperature Control System, Flex Sealing Technology				

P5R Core

EMBALLAGE OG LOGISTIK

OPLYSNINGER OM EMBALLAGE

Type af emballage	Boks
Leveringsomfang	Magnetic Charging Cable Type C, Håndrem, 14500 Li-Ion rechargeable battery 750 mAh
Vare nr.	502178
Farve	Sort
Pris, vejledende udsalgspris (€)	74.9

INDIVIDUEL EMBALLAGE

Dimensioner B x H x D [cm]	14.5 x 8.5 x 8.5
Bruttovægt [g]	263
GTIN-13	4058205020428

EKSPORTKARTON

Emballageenhed	24
Dimensioner B x H x D [cm]	38 x 34.5 x 29.5
Bruttovægt [g]	6.9
GTIN-13	4058205020442

P5R Core

TILBEHØR

PRODUKTKATEGORI	VARE NR.	PRODUKTETS NAVN	PRIS
Batterier & genopladelige batterier	500985	14500 Li-Ion rechargeable battery 750 mAh	12.90 €
Farvefilter & signalhætter	502239	Color Filter Set 29.5mm	18.90 €
Beslag & adaptere	502249	Lamp Adapter Type B	4.90 €
Opladere & ledninger	502259	Charging Station Type A	12.90 €
Opladere & ledninger	502265	Magnetic Charging Cable Type C	6.90 €
Opladere & ledninger	0380	USB Car Charger	9.90 €
Bæltetasker & hylstre	502263	Case Type A	24.90 €
Bæltetasker & hylstre	502264	Case Type B	29.90 €
Batterier & genopladelige batterier	502596	Li-Ion direct USB rechargeable battery 3.6 V 880 mAh	17.90 €

P5R Core

BEMÆRK

Oplysningerne om leveringsomfang, udseende, ydelse, mål og vægt svarer til den viden, der er tilgængelig på udgivelsestidspunktet. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i leveringsomfang, udseende, design og farve uden forudgående varsel i forbindelse med videreudvikling. Produktillustrationerne kan afvige fra produkternes faktiske udseende og kan vise valgfrit tilbehør, der kan købes mod ekstra omkostninger. Der tages forbehold for fejl og trykfejl.

*) 7 års garanti kun hvis registreret, ellers 2 år.
Garantibetingelserne kan ses på <https://ledlenser.com/de-de/Unternehmen/Service-Garantie/Garantiebedingungen/>

1) Måleværdier i henhold til ANSI/PLATO FL 1 ved den relevante indstilling. Hvis ingen indstilling udtrykkeligt er nævnt, refererer værdierne for lysstrøm (lumen/lm) og

lysområde (meter/m) til den lyseste indstilling og værdierne for lysvarighed (timer/h) til den laveste indstilling. En boost-funktion (hvis tilgængelig) kan bruges flere gange, men er kun tilgængelig i kort tid ad gangen. Hvis lampen er udstyret med farvede lysdioder, angives de målte værdier med hvidt lys eller den hvide lysdiode. Hvis lampen har flere energitilstande, er "energisparetilstanden" grundlaget for målingen.

2) Beregnet værdi af kapacitet i watt-timer (Wh). Dette gælder for batteriet eller batterierne i den respektive artikels leveringstilstand eller, i tilfælde af lamper med genopladeligt batteri, for det eller de genopladelige batterier i fuldt opladet tilstand.

3) EP-patent 1880139; US-patent 7,461,960.