



— PRODUKTDATABLAD

P6R Core

BESKRIVELSE AF PRODUKTET

Intet mindre end P-revolutionen er indeholdt i P6R Core, lommelygten, der er perfekt beskyttet mod støv og vand til en lang række anvendelser. Det slanke, elegante design gemmer på avanceret teknologi, der sikrer et lyst udsyn: trinløs dæmpning og konfiguration med den innovative Smart Light Technology og praktisk genopladning med Magnetic Charge System. Naturligvis er det patenterede³ Advanced Focus System også om bord, som takket være Multi-Core Optics sikrer vores typiske perfekte lysbillede - selv under vand, hvis det er nødvendigt! Og hvis du vil have hænderne fri og belyse et rum, kan lampen bare placeres på endedækslet.



TEKNISKE DATA	
Vægt med batterier [g]	170
Materiale	Aluminiumslegering
Belysnings Sortiment [mm]	151
Belysnings Sortiment (fokussiert) [mm]	158
Kassens diameter [mm]	25
Hovedets diameter [mm]	35
ENERGIFORSYNING	
Antal batterier	1
Genopladelig	Ja
Batteritype	Lithium-ion
Samlet batterispænding [V]	3.7
Batteriets samlede kapacitet [mAh]	2500
Batteriets samlede energi [Wh]	9.25 Wh
Udskifteligt batteri	Ja
Opladningstid [min]	300
Visning af energistatus	Advarsel om lavt batteri, Batteriindikator, Indikator for opladning
YDERLIGERE TEKNISKE SPECIFIKATIONER	
IP-beskyttelsesklasse	IP68
Brudprøve (faldhøjde) [m]	2
Arbejdstemperaturområde [°C]	-20 indtil +40

LYSFUNKTIONER

Hvid : Boost, Power, Mid power, Low power, Clignotant, Position, SOS, Strobe

LYSKILDE

Antal lysdioder

1

Farve

Hvid

Farvetemperatur [K]

6000 indtil 7500

Farvegengivelsesindeks (CRI)

65

LYSVÆRDIER - Hvid

Boost

Power

Mid power

Low power

Lysstrøm [lm]

900

600

240

15

Lysende område [m]

240

190

120

25

Varighed af belysning [h]

-

2

6

95

KONTAKTER

For Skift

FUNKTIONER

Dæmpbar, Transportlås, Flimmerfri, Hukommelsesfunktion, Backup-tilstand

TEKNOLOGIER

Advanced Focus System, Smart Light Technology, Magnetic Charge System, Emergency Light, Temperature Control System, Flex Sealing Technology, Multi-Core Optics

EMBALLAGE OG LOGISTIK

OPLYSNINGER OM EMBALLAGE

Type af emballage	Boks
Leveringsomfang	1 batteripakke - 18650, Magnetic Charging Cable Type A, Håndrem (Illustration, der ligner)
Vare nr.	502179
Farve	Sort
Pris, vejledende udsalgspris (€)	94,90

INDIVIDUEL EMBALLAGE

Dimensioner B x H x D [cm]	7.2 x 21 x 8.5
Bruttovægt [g]	335
GTIN-13	4058205020459

EKSPORTKARTON

Emballageenhed	24
Dimensioner B x H x D [cm]	45.5 x 34 x 29
Bruttovægt [g]	8.8
GTIN-13	4058205020473

PRODUKTKATEGORI	VARE NR.	PRODUKTETS NAVN	PRIS
Beslag & adaptere	SP502189_CLIP	Clip for P6R	6.90 €

BEMÆRK

Oplysningerne om leveringsomfang, udseende, ydelse, mål og vægt svarer til den viden, der er tilgængelig på udgivelsestidspunktet. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i leveringsomfang, udseende, design og farve uden forudgående varsel i forbindelse med videreudvikling. Produktillustrationerne kan afvige fra produkternes faktiske udseende og kan vise valgfrit tilbehør, der kan købes mod ekstra omkostninger. Der tages forbehold for fejl og trykfejl.

*) 7 års garanti kun hvis registreret, ellers 2 år. Garantibetingelserne kan ses på <https://ledlenser.com/da-dk/information-service/garanti/>

1) Måleværdier i henhold til ANSI/PLATO FL 1 ved den relevante indstilling. Hvis ingen indstilling udtrykkeligt er nævnt, refererer værdierne for lysstrøm (lumen/lm) og lysområde (meter/m) til den lyseste indstilling og værdierne for lysvarighed (timer/h) til den laveste indstilling. En boost-funktion (hvis tilgængelig) kan bruges flere gange, men er kun tilgængelig i kort tid ad gangen. Hvis lampen er udstyret med farvede lysdioder, angives de målte værdier med hvidt lys eller den hvide lysdiode. Hvis lampen har flere energitilstande, er "energisparetilstanden" grundlaget for målingen.

2) Beregnet værdi af kapacitet i watt-timer (Wh). Dette gælder for batteriet eller batterierne i den respektive artikels leveringstilstand eller, i tilfælde af lamper med genopladeligt batteri, for det eller de genopladelige batterier i fuldt opladet tilstand.

3) EP-patent 1880139; US-patent 7,461,960.