



— PRODUKTDATABLAD

P7R Signature

P7R Signature

BESKRIVELSE AF PRODUKTET

En P7R fra Ledlenser er altid et statement. P7R Signature er high-end-versionen af denne næsten legendariske lommelygte. Det sikres af dens ydre og indre værdier, som f.eks. de imponerende 2000 lumen i boost. Takket være den hård-anodiserede overflade og IP68-beskyttelsen mod vand og støv er P7R Signature utrolig robust og holdbar. Med den brancheførende Smart Light Technology kan lampens lysfunktioner programmeres individuelt. Tilstandskontakten ved siden af frontkontakten tilbyder fire separate kontakttilstande. Andre gode argumenter for P7R Signature er det patenterede³ Advanced Focus System, ekstra rødlysfunktion, praktisk magnetisk opladningssystem og naturlig farvegengivelse.



TEKNISKE DATA	
Vægt med batterier [g]	202
Materiale	Aluminiumslegering
Belysnings Sortiment [mm]	158
Belysnings Sortiment (fokussiert) [mm]	165
Kassens diameter [mm]	27
ENERGIFORSYNING	
Type af strømkilde	21700
Antal batterier	1
Genopladelig	Ja
Batteritype	Lithium-ion
Samlet batterispænding [V]	3.7
Batteriets samlede kapacitet [mAh]	4800
Batteriets samlede energi [Wh]	17.76 Wh
Udskifteligt batteri	Ja
Opladningstid [min]	270
Visning af energistatus	Advarsel om lavt batteri, Indikator for opladning, Batteriindikator
YDERLIGERE TEKNISKE SPECIFIKATIONER	
IP-beskyttelsesklasse	IP68
Brudprøve (faldhøjde) [m]	2
Arbejdstemperaturområde [°C]	-20 indtil +40
Max. Undervandsdybde [m]	1.5

LYSFUNKTIONER				
Boost, Power, Mid power, Low power, Clignotant, Position, SOS, Strobe, Power				
LYSKILDE		MAIN	ALTERNATE	
Antal lysdioder		1	1	
LED-type		XHP50.2	CLM4B-RKW	
Farve		Hvid	Rød	
Farvetemperatur [K]		6000 indtil 7500	-	
Farvegengivelsesindeks (CRI)		80	-	
LYSVÆRDIER - Main				
	Boost	Power	Mid power	Low power
Lysstrøm [lm]	2000	1200	500	15
Lysende område [m]	330	200	130	20
Varighed af belysning [h]	-	2	3	90
LYSVÆRDIER - Alternate				
	Power			
Lysstrøm [lm]	1			
Lysende område [m]	-			
Varighed af belysning [h]	-			
KONTAKTER				
For Tilstandskontakt				

P7R Signature

FUNKTIONER

Dæmpbar, Rødt lys, Transportlås, Flimmerfri, Hukommelsesfunktion, Backup-tilstand, Fikseringsklemme

TEKNOLOGIER

Advanced Focus System, Smart Light Technology, Magnetic Charge System, Emergency Light, Temperature Control System, Flex Sealing Technology, Multi-Core Optics

P7R Signature

EMBALLAGE OG LOGISTIK

OPLYSNINGER OM EMBALLAGE

Type af emballage	Boks
Leveringsomfang	21700 Li-ion Rechargeable Battery 4800mAh, Leather Pouch Type D, Magnetic Charging Cable Type A, Wall Mount Type B, USB Adapter 2.4A, Håndrem
Vare nr.	502190
Farve	Espressobrun
Pris, vejledende udsalgspris (€)	175

INDIVIDUEL EMBALLAGE

Dimensioner B x H x D [cm]	14.5 x 21 x 8.5
Bruttovægt [g]	611
GTIN-13	4058205020787

EKSPORTKARTON

Emballageenhed	12
Dimensioner B x H x D [cm]	35.5 x 34 x 29
Bruttovægt [g]	8.1
GTIN-13	4058205020800

P7R Signature

BEMÆRK

Oplysningerne om leveringsomfang, udseende, ydelse, mål og vægt svarer til den viden, der er tilgængelig på udgivelsestidspunktet. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i leveringsomfang, udseende, design og farve uden forudgående varsel i forbindelse med videreudvikling. Produktillustrationerne kan afvige fra produkternes faktiske udseende og kan vise valgfrit tilbehør, der kan købes mod ekstra omkostninger. Der tages forbehold for fejl og trykfejl.

*) 7 års garanti kun hvis registreret, ellers 2 år.
Garantibetingelserne kan ses på <https://ledlenser.com/de-de/Unternehmen/Service-Garantie/Garantiebedingungen/>

1) Måleværdier i henhold til ANSI/PLATO FL 1 ved den relevante indstilling. Hvis ingen indstilling udtrykkeligt er nævnt, refererer værdierne for lysstrøm (lumen/lm) og

lysområde (meter/m) til den lyseste indstilling og værdierne for lysvarighed (timer/h) til den laveste indstilling. En boost-funktion (hvis tilgængelig) kan bruges flere gange, men er kun tilgængelig i kort tid ad gangen. Hvis lampen er udstyret med farvede lysdioder, angives de målte værdier med hvidt lys eller den hvide lysdiode. Hvis lampen har flere energitilstande, er "energisparetilstanden" grundlaget for målingen.

2) Beregnet værdi af kapacitet i watt-timer (Wh). Dette gælder for batteriet eller batterierne i den respektive artikels leveringstilstand eller, i tilfælde af lamper med genopladeligt batteri, for det eller de genopladelige batterier i fuldt opladet tilstand.

3) EP-patent 1880139; US-patent 7,461,960.