



— PRODUKTDATABLAD

P9R Core LEP



BESKRIVELSE AF PRODUKTET

Ægte laserkraft i din hånd! Der er ingen grund til at vælge mellem en lygte med et meget fokuseret hvidt lys og ekstrem rækkevidde eller en lygte med homogen belysning på tæt hold. Vores nye P9R Core LEP giver dig begge dele og er ideel til søge- og redningstjenester, den maritime sektor samt jægere og lystfiskere.



- Laser Excited fosfor-teknologi skaber et meget fokuseret hvidt lys med en ekstrem rækkevidde
- Hvidt og rødt lys til homogen belysning på tæt hold
- Intuitiv kontakt giver dig direkte adgang til lysfunktionerne
- Hårdt anodiseret lygtehus giver ekstra beskyttelse mod slid og korrosion samt høj støv- og vandbeskyttelse (IP68)
- Praktisk opladning af batteriet med vores magnetisk opladningssystem

TEKNISKE DATA	
Vægt med batterier [g]	269
Materiale	Aluminiumslegering
Belysningssortiment [mm]	176
Kassens diameter [mm]	27
Hovedets diameter [mm]	41

ENERGIFORSYNING	
Antal batterier	1
Genopladelig	Ja
Batteritype	Lithium-ion
Samlet batterispænding [V]	3.7
Batteriets samlede kapacitet [mAh]	4800
Batteriets samlede energi [Wh]	17.76 Wh
Udskifteligt batteri	Ja
Opladningstid [min]	270
Visning af energistatus	Batteriindikator, Indikator for opladning, Advarsel om lavt batteri

YDERLIGERE TEKNISKE SPECIFIKATIONER	
IP-beskyttelsesklasse	IP68
Brudprøve (faldhøjde) [m]	2
Arbejdstemperaturområde [°C]	-20 indtil +40

LYSFUNKTIONER	
Hvid Main: Boost, Power, Low power	
Hvid COB: Boost, Power, Mid power, Low power	
Rød COB: Power, Mid power, Low power	

LYSKILDE	MAIN	COB	COB
Antal lysdioder	1	1	1
Farve	Hvid	Hvid	Rød
Farvetemperatur [K]	6000 indtil 8000	5700 indtil 6700	-
Farvegengivelsesindeks (CRI)	-	80	-

LYSVÆRDIER - Hvid Main			
	Boost	Power	Low power
Lysstrøm [lm]	400	250	75
Lysende område [m]	1300	1000	550
Varighed af belysning [h]	-	4	10

LYSVÆRDIER - Hvid COB				
	Boost	Power	Mid power	Low power
Lysstrøm [lm]	1000	550	300	150
Lysende område [m]	40	30	20	15
Varighed af belysning [h]	-	4	8	20

LYSVÆRDIER - Rød COB			
	Power	Mid power	Low power
Lysstrøm [lm]	100	35	3
Lysende område [m]	12	7	2
Varighed af belysning [h]	9	25	110

KONTAKTER	
For Tilstandskontakt	

FUNKTIONER	
Fikseringsklemme, Rødt lys, Flimmerfri, Transportlås	

TEKNOLOGIER	
Temperature Control System, Magnetic Charge System	

EMBALLAGE OG LOGISTIK



OPLYSNINGER OM EMBALLAGE	
Type af emballage	Boks
Leveringsomfang	Håndrem (Illustration, der ligner), 21700 Li-ion Rechargeable Battery 4800mAh, Magnetic Charging Cable Type A, Pouch Type O
Vare nr.	502987
Farve	Sort
Pris, vejledende udsalgspris (€)	349

INDIVIDUEL EMBALLAGE	
Dimensioner B x H x D [cm]	7.2 x 21 x 8.5
Bruttovægt [g]	476
GTIN-13	4058205034647

EKSPORTKARTON	
Emballageenhed	24
Dimensioner B x H x D [cm]	45.5 x 34 x 29
Bruttovægt [g]	12200
GTIN-13	4058205034630

BEMÆRK

Oplysningerne om leveringsomfang, udseende, ydelse, mål og vægt svarer til den viden, der er tilgængelig på udgivelsestidspunktet. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i leveringsomfang, udseende, design og farve uden forudgående varsel i forbindelse med videreudvikling. Produktillustrationerne kan afvige fra produkternes faktiske udseende og kan vise valgfrit tilbehør, der kan købes mod ekstra omkostninger. Der tages forbehold for fejl og trykfejl.

*) 7 års garanti kun hvis registreret, ellers 2 år. Garantibetingelserne kan ses på <https://ledlenser.com/da-dk/information-service/garanti/>

1) Måleværdier i henhold til ANSI/PLATO FL 1 ved den relevante indstilling. Hvis ingen indstilling udtrykkeligt er nævnt, refererer værdierne for lysstrøm (lumen/lm) og lysområde (meter/m) til den lyseste indstilling og værdierne for lysvarighed (timer/h) til den laveste indstilling. En boost-funktion (hvis tilgængelig) kan bruges flere gange, men er kun tilgængelig i kort tid ad gangen. Hvis lampen er udstyret med farvede lysdioder, angives de målte værdier med hvidt lys eller den hvide lysdiode. Hvis lampen har flere energitilstande, er "energisparetilstanden" grundlaget for målingen.

2) Beregnet værdi af kapacitet i watt-timer (Wh). Dette gælder for batteriet eller batterierne i den respektive artikels leveringstilstand eller, i tilfælde af lamper med genopladeligt batteri, for det eller de genopladelige batterier i fuldt opladet tilstand.